

KefaSeal

Produktbeschreibung

KefaSeal ist eine Dispersionsgrundierung, die auf Acryl-Co- Polymersat basiert und sehr gute benetzende Eigenschaften besitzt.

Vorbehandlung

Der Untergrund muß frei von Ruß, Öl, Fett usw. sein.

Von Pilz und Schimmel angegriffene Flächen werden mit KefaWash vorbehandelt.

Anwendungsgebiete

KefaSeal wird als Grundlage für KefaRid, KefaTherm, KefaTherm Exterieur bei saugenden Untergründen eingesetzt. Es penetriert und bindet eventuell vorhandene lose Partikel..

Empfohlene Ausrüstung

- Spritzanlage
- Deckenbürste
- Rolle

Technische Daten

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Spezifisches Gewicht | ca. 1,02 |
| Feststoffgehalt / Volumen | >13,0 % |
| Viskosität | 16 sec Fc 4 |
| Praktischer Verbrauch | ca. 100 – 350 ml / m ² |
| Trockenzeit bei 20° C, 65% RF | 1 – 2 h |
| Reinigung / Verdünnung | Wasser |
| Farbe | transparent |
| Brennpunkt | nicht brennbar |
| Gefahrenklasse | 0 |

Frostfrei lagern
Gebinde vor direkter Sonneneinstrahlung schützen
Lagerzeit ca. 5 Jahr

KEFA System GmbH

Katzbachstr. 14, 10965 Berlin
e-Mail: info@kefasystem.com
www.kefasystem.com